


# CorePro LEDcapsule LV

## CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W G4 827

CorePro LEDcapsule er et reelt alternativ til halogenkapsler. Den egner seg spesielt godt til arbeidsbelysning og dekorativ belysning i boliger, butikker, hoteller og restauranter. CorePro LEDcapsule er kompatibel med eksisterende armaturer med G4-fatning og designet for ettermontering som erstatning for halogenkapsler, og gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten at det går ut over lyskvaliteten.

### Produktdata

| Generell informasjon | |
|---|---|
| **Sokkelbase** | G4 [G4] |
| **Nominell levetid** | 15 000 time(r) |
| **Brytersyklus** | 50 000 |
| **Lighting Technology** | LED |
| **I samsvar med EU RoHS** | Ja |

| Teknisk belysning | |
|---|---|
| **Fargekode** | 827 [CCT of 2700K] |
| **Lysytelse** | 120 lm |
| **Fargebetegnelse** | Varmhvit (WW) |
| **Korrelert fargetemperatur (nom)** | 2700 K |
| **Lysutbytte (vurdert) (Nom)** | 100,00 lm/W |
| **Fargesamsvar** | <6 |
| **Fargegjengivelsesindeks (CRI)** | 80 |
| **Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)** | 70 % |

| Drift og elektronikk | |
|---|---|
| **Line Frequency** | 50 to 60 Hz |
| **Inngangsfrekvens** | 50 til 60 Hz |
| **Effektforbruk** | 1,2 W |
| **lyskildestrøm (nom.)** | 200 mA |
| **Effekten som tilsvarer** | 10 W |
| **Starttid (nom.)** | 0,5 s |
| **Tiden det tar før lyset er på 60 %** | 0.5 s |
| **Effektfaktor (brøk)** | 0.5 |
| **Spenning (nom.)** | 12 V |

| Temperatur | |
|---|---|
| **Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)** | 80 °C |

| Kontroller og dimming | |
|---|---|
| **Kan dimmes** | Nei |

# CorePro LEDcapsule LV


| Mekanikk og innfatning | |
|---|---|
| **Lyspæreform** | Kapsel |

| Godkjenning og bruksområde | |
|---|---|
| **Energisparingsprodukt** | Ja |
| **Egnet til effektbelysning** | Nei |
| **Energiforbruk kWh/1000 t** | 2 kWh |

| Produktdata | |
|---|---|
| **Produktnavn for bestilling** | CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W G4 827 |
| **Fullstendig produktnavn** | CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W G4 827 |


| | |
|---|---|
| **Full EOC** | 871869657817900 |
| **Bestillingskode** | 57817900 |
| **Materialenr. (12NC)** | 929001244302 |
| **Lokal bestillingskode** | 3711227 |
| **SAP-teller – antall per pakke** | 1 |
| **EAN/UPC – produkt/boks** | 8718696578179 |
| **SAP-teller – pakker per utvendige** | 12 |
| **EAN/UPC – boks** | 8718696578186 |

## Målskisse





| Product | D | C |
|---|---|---|
| CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W G4 827 | 14,3 mm | 39,2 mm |

## Fotometriske data




**Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W G4 827**




**General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W G4 827**

# CorePro LEDcapsule LV

## Fotometriske data




**Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W G4 827**

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.