

CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

<lt/>p<gt/>CorePro LEDtube InstantFit HF — доступное решение на основе светодиодов,<lt/>/p<gt/><lt/>p<gt/> которое подходит для замены люминесцентных ламп T8. Оно создает эффект естественного света и подходит для общего освещения,<lt/>/p<gt/><lt/>p<gt/>а также позволяет экономить электроэнергию <lt/>/p<gt/><lt/>p<gt/> и безопасно для окружающей среды.<lt/>/p<gt/>

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Номинальный срок службы	30 000 часов
Цикл переключения	50 000
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [CCT of 4000K]
Угол пучка света (ном.)	240 °
Светоотдача	800 лм
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	88,00 лм/Вт
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	83
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	20000-80000 Hz
Входная частота	20000-80000 Hz
Энергопотребление	9 В
Ток лампы (макс.)	400 mA
Ток лампы (мин.)	200 mA
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	0.5 s
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Напряжение (ном.)	30-80 Вт

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от –20 до 45 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	60 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

Механические компоненты и корпус	
Материал колбы	Стеклянный

CorePro LEDtube InstantFit HF

Длина продукта	600 мм
Форма колбы	T8


Соответствие требованиям и область применения

Энергосберегающий продукт	Да
Знаки утверждения	TUV Маркировка CE Соответствие RoHS Сертификат KEMA Keur
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	12 kWh

Данные об изделии


Название продукта для заказа	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G
Полное название продукта	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G
Полный код продукта	871869665217600
Код заказа	929001249502
Материал № (12NC)	929001249502
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696652176
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8718696652183

Чертеж размеров




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	27,9 мм	28 мм	589,8 мм	595,7 мм	604 мм

Фотометрические данные




General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.