



SceneSwitch Glühlampenform

LED Scene Switch 50W GU10 WW 36D ND 1BC/4

Mit Philips SceneSwitch können durch mehrmaliges Betätigen des normalen Lichtschalters drei unterschiedliche Lichtstimmungen angewählt werden: 100 %/40 %/10 % Helligkeit. Ganz ohne Dimmer und ohne Installationsaufwand. Zusätzlich wird durch den Lichteffect von DimTone das Ambiente in den dunkleren Einstellungen sichtbar wärmer. Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt zudem die zuletzt gewählte Einstellung auch dann einprogrammiert, wenn das Licht längerfristig ausgeschaltet wird.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	GU10 [GU10]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Schaltzyklus	100.000	Energieverbrauch	1,3 2,8 4,5 W
Beleuchtungstechnologie	LED	Lampenstrom (Nom)	40 mA
EU RoHS-konform	Ja	Äquivalente Leistung	50 W
Lichttechnische Daten		Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 Grad	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.45
Lichtfarbe	Warm/Extrawarm/Sehr warm	Spannung (Nom)	220-240 V
Nennlichtausbeute (nom.)	77,00 lm/W	Temperatur	
Farbkonsistenz	<6	Gehäusetemperatur (Nom)	87 °C
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Lichtregelung und Dimmen	
Restlichtstrom am Ende der	70 %	Dimmbar	Nein
Nennlebensdauer (Nom.)			

SceneSwitch Glühlampenform

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	PAR16 [PAR 2 Zoll/50 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LED SSW 50W GU10 WW 36D ND 1BC/4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED Scene Switch 50W GU10 WW 36D ND 1BC/4



Gesamt-Produktcode	871869659858000
Bestellcode	59858000
Material-Nr. (12NC)	929001264301
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696598580
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718696598597

Abmessungsskizzen



Product	D	C
LED SSW 50W GU10 WW 36D ND 1BC/4	50 mm	55 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND 1BC/4

General uniform lighting – LED SSW 50W GU10 WW 36D ND 1BC/4

SceneSwitch Glühlampenform

Photometrische Daten

Light Distribution Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND 1BC/4

