



TrueForce LED Public (городское и дорожное освещение — HPL/ SON)

TForce LED HPL ND 29-25W E27 740 FR

Светодиодные лампы Philips TrueForce обеспечивают быструю окупаемость при замене газоразрядных ламп (HID). Энергоэффективные светодиодные лампы с длительным сроком службы и меньшей стоимостью обеспечивают постоянное снижение затрат. Правильно подобрав размер лампы и распределение света, клиенты могут легко заменить существующие лампы светодиодными лампами TrueForce без замены осветительного прибора. Это повысит качество освещения, сохраняя необходимые световые параметры.

Предупреждение и условия безопасности

• Монтаж должен выполнять квалифицированный электрик или монтажник. Инструкции см. в руководстве по установке


Данные о продукции

Общая информация			
Цоколь	E27 [E27]	Светоотдача	2 900 лм
Номинальный срок службы	50 000 часов	Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Цикл переключения	50 000	Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Осветительная технология	LED	Эффективность (номинальная) (ном.)	116,00 лм/В
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	Постоянство цвета	<6
Технические характеристики освещения		Коэффициент цветопередачи (CRI)	70
Код цвета	740 [CCT of 4000K]	Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Угол пучка света (ном.)	360 °		


TrueForce LED Public (городское и дорожное освещение — HPL/SON)

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Энергопотребление	25 В
Ток лампы (ном.)	135 mA
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	0.5 s
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Напряжение (ном.)	220–240 Вt
Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	80 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Матовый
Форма колбы	Прочее

Чертеж размеров




Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - TForce LED HPL ND 29-25W E27 740 FR


Соответствие требованиям и область применения	
Подходит для акцентного освещения	Нет
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	25 kWh
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TForce LED HPL ND 29-25W E27 740 FR
Полное название продукта	TForce LED HPL ND 29-25W E27 740 FR
Полный код продукта	871869668702400
Код заказа	929001296702
Материал № (12NC)	929001296702
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696687024
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8718696687031

Product	D	C
TForce LED HPL ND 29-25W E27 740 FR	84 mm	178 mm




Light Distribution Diagram - TForce LED HPL ND 29-25W E27 740 FR

Фотометрические данные



General uniform lighting - TForce LED HPL ND 29-25W E27 740 FR

Срок службы



Life Expectancy Diagram - TForce LED HPL ND 29-25W E27 740 FR

