

MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8

Řada Philips MASTER LEDtube integruje LED světelný zdroj do tělesa tradičních zářivek. Jedinečný design vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Tyto LED trubice T8 představují správnou volbu pro absolutní výkon a jsou navrženy tak, aby obstály v podmínkách každodenního použití. Díky bezkonkurenčním úsporám, kterých je dosaženo nízkou spotřebou energie a mimořádně dlouhou životností, zvládnou tyto trubice všechny náročné aplikace.

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKA: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla libovolné instalace využívající tyto světelné zdroje určí konstrukce instalace.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominální životnost	50 000 h
Cyklus zapnutí	200 000
Lighting Technology	LED
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Světelně technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 stupňů
Světelný tok	3 400 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	141,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	24 W
Proud zdroje (max.)	112 mA
Proud zdroje (min.)	103 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s

MASTER LEDtube EM/Mains

Účiník (zlomek)	0.9
Napětí (jmen.)	220-240 V

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	-20 °C až 35 °C
Maximální teplota (jmen.)	60 °C

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne

Mechanické a materiály

Délka výrobku	1 500 mm

Certifikace a použití

Výrobek šetřící energii	Ano
Certifikační značky	TUV Značka CE Splňuje požadavky směrnice RoHS Certifikát KEMA Keur

Spotřeba energie kWh/1000 h	24 kWh


Označení a balení

Objednací název produktu	MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8
Celý název výrobku	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8
Full EOC	871869668742000
Objednací kód	68742000
Číslo materiálu (12NC)	929001298102
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696687420
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696687437


Rozměrové výkresy

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8	25,78 mm	28 mm	1 498,7 mm	1 505,8 mm	1 512,9 mm

Fotometrické údaje



General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8

MASTER LEDtube EM/Mains


Fotometrické údaje

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8

Životnost



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.