




MASTER LEDtube T8 KVG/VVG

MASTER LEDtube 1500mm HO 20W830 T8

Die Philips MASTER LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in drei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerecht zu werden: StandardOutput (SO): bis zu 2.000 Lumen , HighOutput (HO): bis zu 3.100 Lumen , UltraOutput (UO): bis zu 3.700 Lumen.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht dimmbar
- KVG/VVG Version ausschließlich für Betrieb am konventionellen Vorschaltgerät oder 230V geeignet
- Beim Wechsel zu LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden
- Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden
- Installationshinweise, abrufbar unter www.philips.de/LEDtube, sind zu beachten
- Alle Philips MASTER LEDtubes T8 verfügen über rotierende Endkappen für die optimale Ausrichtung einstellbar auf 0°/ 22,5°/ 45°/ 67,5°/ 90°
- Ein LEDtube Ersatz-Starter ist jeweils in der Handelsverpackung der KVG/VVG Versionen enthalten
- Flimmerarm nach EU 2019/2020

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		EU RoHS-konform	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Ja	
Nennlebensdauer	50.000 Stunde(n)	Lichttechnische Daten	
Schaltzyklus	200.000	Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Beleuchtungstechnologie	LED	Lichtstrom	2.900 lm

MASTER LEDtube T8 KVG/VVG

Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	83
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	20 W
Lampenstrom (max.)	94 mA
Lampenstrom (min.)	86 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	60 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein


Abmessungsskizzen

Mechanik und Gehäuse	
Produktlänge	1.500 mm
Genehmigung und Anwendung	
Energiesparendes Produkt	Ja
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen RoHS konform KEMA- KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	20 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS LEDtube 1500mm HO 20W830 T8
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LEDtube 1500mm HO 20W830 T8
Gesamt-Produktcode	871869668712300
Bestellcode	68712300
Material-Nr. (12NC)	929001298602
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696687123
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696687130


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HO 20W830 T8	25,78 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm

MASTER LEDtube T8 KVG/VVG


Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 20W830 T8




General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm HO 20W830 T8



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm HO 20W830 T8

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 20W830 T8

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 20W830 T8

MASTER LEDtube T8 KVG/VVG

