

MASTER LEDtube EM/ Mains T8

MASTER LEDtube 1500mm HO 20W840 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i et tradisjonelt lysrørdesign. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. For dem som vil ha valuta for pengene med et begrenset budsjett og skifte av lyskilde for bedre lyseffekt og lengre levetid.

Warnings and safety

- MERK: Den samlede energieffektiviteten og lysfordelingen i installasjoner der disse lyskildene er brukt, avhenger av typen installasjon

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	200 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Lysytelse	3 100 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	20 W
lyskildestrøm (maks.)	94 mA
lyskildestrøm (min.)	86 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei


Mekanikk og innfatning	
Produktlengde	1 500 mm

Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	CE-merking I samsvar med RoHS KEMA-Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	20 kWh

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube 1500mm HO 20W840 T8


Fullstendig produktnavn	MASTER LEDtube 1500mm HO 20W840 T8
Full EOC	871869668714700
Bestillingskode	68714700
Materialenr. (12NC)	929001298702
Lokal bestillingskode	3861537
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696687147
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696687154

Målskisse




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HO 20W840 T8	25,78 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 20W840 T8



General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm HO 20W840 T8


MASTER LEDtube EM/Mains T8

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm HO 20W840 T8

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 20W840 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 20W840 T8

© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.