



MASTER LEDtube EM/ Mains T8

MASTER LEDtube 1500mm HO 20W865 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i et tradisjonelt lysrørdesign. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. For dem som vil ha valuta for pengene med et begrenset budsjett og skifte av lyskilde for bedre lyseffekt og lengre levetid.

Warnings and safety

- MERK: Den samlede energieffektiviteten og lysfordelingen i installasjoner der disse lyskildene er brukt, avhenger av typen installasjon

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	200 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT of 6500K]
Lysytelse	3 100 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	6500 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	20 W
lyskildestrøm (maks.)	94 mA
lyskildestrøm (min.)	86 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C


MASTER LEDtube EM/Mains T8

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Produktlengde	1 500 mm
Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	CE-merking i samsvar med RoHS KEMA-Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	20 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube 1500mm HO 20W865 T8

Målskisse




Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 20W865 T8

Fullstendig produktnavn	MASTER LEDtube 1500mm HO 20W865 T8
Full EOC	871869668716100
Bestillingskode	68716100
Materialenr. (12NC)	929001298802
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696687161
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696687178

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HO 20W865 T8	25,78 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm



General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm HO 20W865 T8


MASTER LEDtube EM/Mains T8

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm HO 20W865 T8

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 20W865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 20W865 T8

