



CorePro LEDcandle

Corepro candle ND 5.5-40W E27 827 B35 CL

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje) a jsou dostupné s různými teplotami chromatičnosti. LED světelné zdroje přinášejí značné úspory energie (až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami) a poskytují špičkovou kvalitu světla. Životnost 15 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení.

Údaje o produktu

Obecné informace		Vstupní frekvence		50 až 60 Hz
Patice krytky	E27 [E27]	Spotřeba energie		5,5 W
Nominální životnost	15 000 h	Proud zdroje (jmen.)		50 mA
Cyklus zapnutí	50 000	Ekvivalentní příkon		40 W
Lighting Technology	LED	Doba spuštění (jmen.)		0,5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba zahřívání do 60 % světla		0,5 s
Světelně technické		Účinnost (zlomek)		0,5
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Napětí (jmen.)		220-240 V
Světelný tok	470 lm	Teplota okolí		
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Maximální teplota (jmen.)		85 °C
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Řízení a stmívání		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	85,45 lm/W	Stmívatelné		Ne
Konzistence barev	<6	Mechanické a materiály		
Index podání barev (CRI)	80	Povrchová úprava žárovky		Čiré
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Tvar žárovky		B35 [B 35 mm]
Provozní a elektrické				
Frekvence sítě	50 to 60 Hz			

CorePro LEDcandle

Certifikace a použití


Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh
-----------------------------	-------

Označení a balení

Objednací název produktu	Corepro candle ND 5.5-40W E27 827 B35 CL
Celý název výrobku	Corepro candle ND 5.5-40W E27 827 B35 CL
Full EOC	871869670285700


Objednací kód	70285700
Číslo materiálu (12NC)	929001324702
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696702857
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696702864

Rozměrové výkresy




Product	D	C
Corepro candle ND 5.5-40W E27 827 B35 CL	35 mm	104 mm


Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - Corepro candle ND 5.5-40W E27 827 B35 CL





General uniform lighting - Corepro candle ND 5.5-40W E27 827 B35 CL



Light Distribution Diagram - Corepro candle ND 5.5-40W E27 827 B35 CL

CorePro LEDcandle

Životnost



Life Expectancy Diagram - Corepro candle ND 5.5-40W E27 827 B35 CL

Lumen Maintenance Diagram - Corepro candle ND 5.5-40W E27 827 B35 CL

