

MASTER Value LEDtube Universal T8

Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W830 T8

Nový zdroj Philips MASTER LEDtube Universal T8 přináší do vašeho projektu osvětlení lehkost a jednoduchost. Nemusíte řešit kompatibilitu s předřadníkem: díky jedinečnému designu lze toto svítidlo přímo zapojit do svítidel, které využívají elektromagnetické předřadníky, vysokofrekvenční elektronické předřadníky nebo přímo do sítě. Ovládání je jednoduché, už nebudete muset skladovat dva typy trubic. Zdroj Philips MASTER LEDtube Universal T8 je dokonale bezpečné, spolehlivé a jeho montáž je jednoduchá. Díky tomu představuje ideální alternativu pro standardní zářivky, která maximalizuje hodnotu po dobu životnosti díky vysokým úsporám energie a nižším nákladům na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominální životnost	60 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Světelně technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 stupňů
Světelný tok	2 300 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	143,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	16 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účiník (zlomek)	0.9
Napětí (jmen.)	220-240 V

Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 °C až 45 °C

MASTER Value LEDtube Universal T8

Maximální teplota (jmen.)	45 °C

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne

Mechanické a materiály

Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	1 200 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice


Certifikace a použití

Výrobek šetřící energii	Ano
Certifikační značky	Splňuje požadavky směrnice RoHS TUV Značka CE Certifikát KEMA Keur
Spotřeba energie kWh/1000 h	16 kWh

Označení a balení


Objednací název produktu	MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W830 T8
Celý název výrobku	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W830 T8
Full EOC	871869672853600
Objednací kód	72853600
Číslo materiálu (12NC)	929001336002
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696728536
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696728543

Rozměrové výkresy




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W830 T8	25,7 mm	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 213,6 mm

Fotometrické údaje




General uniform lighting - MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W830 T8



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W830 T8


MASTER Value LEDtube Universal T8

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W830 T8

Životnost



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W830 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W830 T8

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.