



MASTER Value LEDtube Universal T8

Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8

Den nye Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 gir letthet og enkelhet til belysningsprosjektet ditt. Det er fordi du ikke lenger trenger å matche driverteknologien: En unik design gjør at Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 kan passe direkte inn i armaturer som opererer på enten elektromagnetiske forkoblinger eller elektroniske HF-forkoblinger eller nettstrømtilkobling. Den er så enkel å betjene og du trenger ikke lenger å ha to typer rør på lager! Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 er helt trygg, pålitelig og enkel å installere og er det ideelle alternativet til standard lysstoffrør for å maksimere verdien over levetiden med høy energisparing og lavere vedlikeholdskostnader.


Produktdata

Generell informasjon			
Sokkelbase	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	154,00 lm/W
Nominell levetid	60 000 time(r)	Fargesamsvar	<6
Brytersyklus	50 000	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	83
Lighting Technology	LED	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
I samsvar med EU RoHS	Ja	Drift og elektronikk	
Teknisk belysning		Line Frequency	50 to 60 Hz
Fargekode	865 [CCT of 6500K]	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	160 grad(er)	Effektforbruk	24 W
Lysytelse	3 700 lm	Starttid (nom.)	0,5 s
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Korrelert fargetemperatur (nom)	6500 K	Effektfaktor (brøk)	0,9


MASTER Value LEDtube Universal T8

Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	45 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæremateriale	Plast
Produktlengde	1 500 mm
Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	I samsvar med RoHS TUV CE-merking KEMA-Keur-sertifikat

Målskisse




Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W865 T8

Energiforbruk kWh/1000 t	24 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W865 T8
Fullstendig produktnavn	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8
Full EOC	871869670535300
Bestillingskode	70535300
Materialenr. (12NC)	929001336502
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696705353
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696705360


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm



General uniform lighting - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W865 T8


MASTER Value LEDtube Universal T8

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W865 T8

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W865 T8

