



CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D

Zdroje CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzářují teplé světlo podobné halogenovým zdrojům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s patičkami MR16 GU5.3 a jsou navržena pro nahrazení halogenových nebo běžných žárovkových bodových reflektorů. Zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	GU5.3 [GU5.3]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Světelně technické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů
Světelný tok	345 lm
Svítivost (jmen.)	650 cd
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	69,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	345 lm

Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	- Hz
Vstupní frekvence	- Hz
Spotřeba energie	5 W
Proud zdroje (jmen.)	575 mA
Ekvivalentní příkon	35 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinník (zlomek)	0,6
Napětí (jmen.)	12 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	82 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	MR16 [50 mm / 2 palce]

CorePro LEDspot LV

Certifikace a použití


Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh
EyeComfort	Ano

Označení a balení

Objednací název produktu	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D
Celý název výrobku	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D



Full EOC	871869671063000
Objednací kód	71063000
Číslo materiálu (12NC)	929001344302
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696710630
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696710647

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D	51 mm	46 mm

Fotometrické údaje



Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D



Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D

CorePro LEDspot LV

Fotometrické údaje

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D

Životnost



Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D

