

Klasické svíčkové a lustrové světelné zdroje LED, mléčné

Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR

Mléčné svíčkové a lustrové žárovky LED, ve tvaru klasických žárovek, vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a současně zajišťují úsporu kolem 90 % nákladů na energii. Dobře známé tvary klasických mléčných svíčkových a lustrových LED žárovek se dokonale hodí do vašich stávajících svítidel.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E14 [E14]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	20 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Světelně technické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Světelný tok	250 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	113,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	2,2 W
Proud zdroje (jmen.)	21 mA
Ekvivalentní příkon	25 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účiník (zlomek)	0.4
Napětí (jmen.)	220-240 V

Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	36 °C

Klasické svíčkové a lustrové světelné zdroje LED, mléčné


Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	P45 [P 45 mm]

Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	387383
EyeComfort	Ano


Označení a balení	
Objednací název produktu	CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR
Celý název výrobku	Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR
Full EOC	871869670641100
Objednací kód	70641100
Číslo materiálu (12NC)	929001345402
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696706411
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696706428

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	45 mm	80 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR



General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR


Klasické svíčkové a lustrové světelné zdroje LED, mléčné

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR

Životnost



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.