Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR

Avec leur conception classique aux accents historiques, les lampes flammes et lustres LED dépolies classiques produisent une lumière blanche chaude esthétique et décorative tout en permettant une économie de près de 90 % en coûts énergétiques. Les formes répandues des lampes flammes et lustres LED dépolies classiques s'adaptent parfaitement aux luminaires existants.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E14 [E14]
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	20.000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	250 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	113,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2,2 W
Courant lampe (nom.)	21 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	36 °C

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	BA35

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387387
EyeComfort	Oui

Données du produit	
Nom du produit de la commande	CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR

Nom de produit complet	Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR
Code EOC	871869670649700
Code de commande	70649700
Code 12NC	929001345802
Code de commande local	DCFR25WE14
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696706497
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696706503

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	35 mm	123 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR



General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.