

CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830

Specjalne lampy LED zapewniają wysokiej jakości światło, stanowiąc doskonały zamiennik specjalnych lamp halogenowych (takich jak G9 i R7S). Szczególnie dobrze sprawdzają jako oświetlenie zadaniowe w sklepach, hotelach i restauracjach. Idealnie nadają się do dekoracji i tworzenia nastroju. Produkty LEDspecialty zapewniają znakomitą energooszczędność i minimalizują koszty konserwacji bez pogarszania jakości światła.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G9 [G9]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przełączania	30 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Strumień Świetlny	315 lm
Oznaczenie koloru	Biały (WH)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	112,50 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Zużycie energii	2,8 W
Lamp Current (Nom)	26 mA
Równoważna moc w watach	35 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.4
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	Kapsuła


CorePro LEDcapsule MV

Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	3 kWh

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830
Full EOC	871869672644000


Kod zamówienia	72644000
Materiał Nr (12NC)	929001357802
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696726440
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8718696726457

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830	16 mm	49 mm

Dane fotometryczne




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830


CorePro LEDcapsule MV

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.