

CorePro LEDcapsule MV - G9

CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G9 [G9]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	30.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	210 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	110,53 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 Hz
Ingangsfrequentie	50 Hz
Energieverbruik	1,9 W
Lampstroom (nom.)	18 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.4
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	60 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	Overig

Wijziging van gegevens voorbehouden


CorePro LEDcapsule MV - G9

Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	2 kWh

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830
Volledige productnaam	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830
Full EOC	871869672423100
Bestelcode	72423100


Materiaalnr. (12NC)	929001364702
Lokale code	CCP25W830G9
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696724231
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718696724248

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	16,5 mm	48 mm


Fotometrische gegevens



General uniform lighting - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

CorePro LEDcapsule MV - G9

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.