



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR


Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje) a jsou dostupné s různými teplotami chromatičnosti. LED světelné zdroje přinášejí značné úspory energie (až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami) a poskytují špičkovou kvalitu světla. Životnost 15 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení.

Údaje o produktu

Obecné informace		Vstupní frekvence		50 až 60 Hz
Patice krytky	E14 [E14]	Spotřeba energie		5,5 W
Nominální životnost	15 000 h	Proud zdroje (jmen.)		50 mA
Cyklus zapnutí	50 000	Ekvivalentní příkon		40 W
Lighting Technology	LED	Doba spuštění (jmen.)		0,5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba zahřívání do 60 % světla		0,5 s
Světelné technické		Účinek (zlomek)		0,5
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]	Napětí (jmen.)		220-240 V
Světelný tok	520 lm	Teplota okolí		
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Maximální teplota (jmen.)		85 °C
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K	Řízení a stmívání		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	94,55 lm/W	Stmívatelné		Ne
Konzistence barev	<6	Mechanické a materiály		
Index podání barev (CRI)	80	Povrchová úprava žárovky		Matná
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Tvar žárovky		B35 [B 35 mm]
Provozní a elektrické				
Frekvence sítě	50 to 60 Hz			


CorePro LEDcandle

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR

Životnost



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR

Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR

