



CorePro LED-glasbære

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG

LED-lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer den klassiske glødepæres velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Et oplagt valg for alle, der leder efter en erstatning til eftermonterede LED-pærer, eftersom den giver en energibesparelse på 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder. CorePro LED-glasbærer giver en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 15.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	15.000 t
Skiftcyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	1.521 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	144 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %


Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	10,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	90 mA
Wattforbrugsækvivalent	100 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,52
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C

CorePro LED-glaspære

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	A60
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	11 kWh
EPREL-registreringsnummer	387430
Produktdata	
Ordreprodukt navn	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG



Det fulde produkt navn	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG
Full EOC	871951434710600
Beskrivelse af lokal kode	2057814302
Ordrekode	929002026292
Materialenr. (12NC)	929002026292
Lokal ordrekode	2057814302
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514347106
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514347113

Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	60 mm	104 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG


CorePro LED-glaspære

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG

