



CorePro LED-kerter og -kroner i glas



CorePro LEDCandleND6.5-60W B35E14 865FRG

LED-lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer den klassiske glødepæres velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Et oplagt valg for alle, der leder efter en erstatning til eftermonterede LED-kerter og -kroner, eftersom den giver en energibesparelse på 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder. CorePro LED-kerter og -kroner i glas giver en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 15.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E14
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	865 [CCT of 6500K]
Lysstrøm	806 lm
Farvetegnelse	Koldt dagslys
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	124,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,9
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	6,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	50 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,55
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C

CorePro LED-kerter og -kroner i glas



Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildeform	B35
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Energiforbrug kWh/1000 t.	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	387445
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35E14 865FRG

Det fulde produktnavn	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35E14 865FRG
Full EOC	871951434754000
Beskrivelse af lokal kode	2057814933
Ordrekode	929002028492
Materialenr. (12NC)	929002028492
Lokal ordrekode	2057814933
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514347540
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514347557

Målskitse

Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35E14 865FRG	35 mm	97 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35E14 865FRG

Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35E14 865FRG


CorePro LED-kerter og -kroner i glas

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35E14
865FRG

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35E14
865FRG



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35E14 865FRG

