

MASTER LEDbulb

MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR

MASTER Plastic LEDbulb-seriens varma och välkomnande ljus gör den idealisk för allmänbelysning i hotell- och restaurangbranschen – särskilt i öppna utrymmen där ljuset alltid är tänt, t. ex. foajéer, korridorer och trappuppgångar. Lamporna är kompatibla med befintliga armaturer och är enkla att byta ut, vilket innebär stora energibesparingar och minimala underhållskostnader utan att kompromissa med ljuskvaliteten. För extra energibesparingar och ökad flexibilitet kan MASTER LEDbulbs kombineras med de flesta dimmers på marknaden.

Varning och Säkerhet

- Omgivningstemperaturen vid drift är mellan -20°C och 45°C
- Endast för användning i torra eller fuktiga miljöer och i de flesta öppna armaturer med lamphållare med tillräckligt stort luftutrymme (minst 10 mm)
- Ej avsedd för användning i nödbelysningsarmaturer eller utgångsljus

Produktdata

Allmän information	
Sockel	E27 [E27]
Nominell livslängd	25 000 h
Driftcykel	100 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde	1 521 lm
Färgbeteckning	Varmt sken (WG)
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	108,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	14 W
Lampström (nom)	78 mA
Motsvarande effekt	100 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	220-240 V

MASTER LEDbulb

Temperatur	
T-Case max. (nom)	90 °C


Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	A67 [A 67 mm]

Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	14 kWh


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR
Fullständigt produktnamn	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR
Full EOC	871869969564400
Beskrivning av lokal kod	8295190
Beställningsnummer	69564400
Materialnummer (12NC)	929002218602
Lokal kod	8295190
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699695644
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718699695651

Måttskiss




Product	D	C
MASLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	77 mm	142 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR



General uniform lighting - MASLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR


MASTER LEDbulb

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MASLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR



Life Expectancy Diagram - MASLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.