



CorePro LED strip



CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M

En hel familie med lysstyrke, slankt design, sikkerhed og stabilitet. Vælg den bedste løsning til ethvert projekt blandt 4 lumenpakker/watt og 4 CCT'er, og få nem installation med det slanke design.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Nej
Lighting Technology	LED
CE-mærke	CE-mærke
Garantiperiode	3 år
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
EU RoHS-godkendt	Ja

Lysteknisk	
Lysstrøm	300 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	130,43 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el	
Indgangsspænding	24 V
Indledende CLO-strømforbrug	10,5 W
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	0 W
Strømforbrug	10,5 W
Effektfaktor (brøk)	1
Kabel	0,3 m kabel uden stik
Antal produkter på MCB af 16 A type B	-

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +40 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Kontrolgrænseflade	afhængigt af driver (1-10 V, DALI...)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus	
Reflektormateriale	-
Samlet længde	5.000 mm
Samlet bredde	8 mm
Samlet højde	1,3 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	1 x 8 x 5000 mm

Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Energieffektivitetsklasse	E
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK00 [Ingen beskyttelse]
EPREL-registreringsnummer	620719
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse III

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-10%

CorePro LED strip


Indledende kromaticitet	(0.3818, 0.3797) 5SDCM
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Middellevetid (L70B50)	35.000 t
Anvendelsesbetingelser	
Maksimalt dæmpningsniveau	10 % (afhænger af lysdæmper, ELV)
Produktdata	
Ordreprodukt navn	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M

Det fulde produkt navn	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M
Full EOC	871951434404400
Ordrekode	929002694902
Materialenr. (12NC)	929002694902
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514344044
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514344051


Målskitse



Fotometriske data



General uniform lighting - CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M



Light Distribution Diagram - CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M

CorePro LED strip

