



MASTER LED Strip



Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M

En hel produktserie, der leverer det allerbedste lys med fantastisk ensartethed og sikkerhed. Vælg den bedste løsning til ethvert projekt blandt 5 lumenpakker/watt og 4 CCT'er, og få en pålidelig løsning, der ikke kræver vedligeholdelse.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Nej
Lighting Technology	LED
CE-mærke	CE-mærke
Garantiperiode	5 år
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
EU RoHS-godkendt	Ja

Lysteknisk	
Lysstrøm	1.380 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	108,00 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el	
Indgangsspænding	24 V
Indledende CLO-strømforbrug	52 W
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	0 W
Strømforbrug	52 W
Effektfaktor (brøk)	1
Kabel	0,3 kabel m uden stik
Antal produkter på MCB af 16 A type B	-

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +40 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Kontrolgrænseflade	afhængigt af driver (1-10 V, DALI...)
Konstant lysudbytte	Ja

Mekanik og armaturhus	
Reflektormateriale	-
Samlet længde	5.000 mm
Samlet bredde	8 mm
Samlet højde	1,3 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	1 x 8 x 5000 mm

Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Energieffektivitetsklasse	F
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK00 [Ingen beskyttelse]
EPREL-registreringsnummer	620702
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse III

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-10%

MASTER LED Strip



Indledende kromaticitet	(0.4338, 0.403) 3SDCM
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Middellevetid (L70B50)	60.000 t
Anvendelsesbetingelser	
Maksimalt dæmpningsniveau	10 % (afhænger af lysdæmper, ELV)
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M
Det fulde produktnavn	Master LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M

Full EOC	871951434450100
Ordrekode	34450100
Materialenr. (12NC)	929002697202
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514344501
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514344518

Målskitse



Fotometriske data



General uniform lighting - MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M

Light Distribution Diagram - MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M

MASTER LED Strip

