



CorePro LEDcandle



Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

Den matterede CorePro LED-kerte er designet som erstatning for glødepærer. Den er kompatibel med armaturer med en E14-fatning og er et ideelt produkt til lysekroner. LED-lyskilder giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	470 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	94,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	44 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,51
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	79 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildeform	P45 [P 45 mm]


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F

CorePro LEDcandle

Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	453202
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR
Det fulde produktnavn	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR
Full EOC	871951431262300
Beskrivelse af lokal kode	2057815084



Ordrekode	31262300
Materialenr. (12NC)	929002969402
Lokal ordrekode	2057815084
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514312623
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514312630

Målskitse



Product	D	C
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

Light Distribution Diagram - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

CorePro LEDcandle

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

Levetid



Life Expectancy Diagram - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR



Lumen Maintenance Diagram - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

