



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

CorePro LED-spots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-sokler og er designet som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GU10 [GU10]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
EU RoHS-godkendt	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 °
Lysstrøm	550 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	112 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,6
Photobiological safety according to EN 62471	RG1


Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	4,9 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,5
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	85 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 tommer/50mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Velegnet til effektbelysning	Nej

CorePro LEDspot MV

Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	438114
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreprodukt navn	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
Det fulde produkt navn	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
Full EOC	871951430865700
Beskrivelse af lokal kode	2057815961



Ordrekode	30865700
Materialenr. (12NC)	929002981302
Lokal ordrekode	2057815961
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514308657
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514308664

Målskitse



Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	54 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

General uniform lighting - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

CorePro LEDspot MV

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

Levetid



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

