



Tornado High Lumen с ВЫСОКИМ СВЕТОВЫМ ПОТОКОМ

Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6

Превосходное энергосберегающее решение высокой светоотдачи для использования в местах прямой видимости с добавлением декоративного эффекта.

Предупреждение и условия безопасности

- Маловероятно, что нарушение целостности лампы отрицательно скажется на состоянии вашего здоровья. Если лампа разбилась, необходимо проветрить помещение в течение 30 минут и собрать осколки, желательно в перчатках. Уберите осколки в закрывающийся пластиковый пакет и отнесите в местный центр приема отходов для переработки. Запрещается использовать пылесос для сбора осколков.
- Компактные флуоресцентные лампы приравниваются к продуктам специальной категории, которые необходимо передавать в местный центр приема отходов для переработки. Европейские компании, занимающиеся осветительными приборами, создали инфраструктуру, способную перерабатывать ртуть, другие металлы, стекло и т. д.

Данные о продукции

Общая информация			
Цоколь	E40 [E40]	Координата цветности X (ном.)	463
Номинальный срок службы	10 000 часов	Координата цветности Y (ном.)	420
Цикл переключения	10 000	Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K
Срок службы (часов)	10 000 часов	Эффективность (номинальная) (ном.)	73,96 лм/В
Осветительная технология	Compact Fluorescent Integrated	Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
		Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	60 %
Технические характеристики освещения		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Код цвета	827 [CCT of 2700K]	Частота сети	50 or 60 Hz
Светоотдача	5 550 лм	Входная частота	50 или 60 Hz
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)		

Tornado High Lumen с высоким световым потоком

Энергопотребление	75,0 В
Ток лампы (ном.)	350 mA
Время включения (ном.)	1,5 s
Коэффициент мощности (доля)	0.92
Напряжение (ном.)	220–240 Вт

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
--------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Форма колбы	Спиральная
-------------	------------

Соответствие требованиям и область применения

Содержание ртути (Hg) (макс.)	5 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	75 kWh

Данные об изделии

Название продукта для заказа	Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6
Полное название продукта	Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6
Полный код продукта	872790080832200
Код заказа	929676006301
Материал № (12NC)	929676006301
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8727900808322
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8727900808339

Чертеж размеров

Product	C (max)	F (max)	D (max)
Tornado High Lumen 75W WW E40 1CT/6	293 mm	88,1 mm	102 mm

