


# MASTER Softone

## Master Softone 20W WW E27 220-240V 1PF/6

Conçue pour le remplacement des lampes à incandescence dans les applications professionnelles (telles que les hôtels et restaurants, où l'on souhaite instaurer une ambiance intime et douillette).

### Mises en garde et sécurité

- Il est extrêmement peu probable qu'une ampoule brisée ait un effet sur votre santé. Si une ampoule se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et ramassez les morceaux, de préférence en portant des gants. Placez-les dans un sac en plastique que vous fermerez et confierez à une déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.
- Les ampoules fluocompactes appartiennent à la catégorie des déchets spéciaux, et doivent être confiées à votre déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a créé une infrastructure capable de recycler le mercure, d'autres métaux, le verre, etc.

### Données du produit

| Informations générales | |
|---|---|
| **Culot** | E27 [E27] |
| **Durée de vie nominale** | 12 000 h |
| **Nombre de cycles d'allumage** | 30 000 |
| **Durée de vie nominale (heures)** | 12 000 h |
| **Type de lampe** | Compact Fluorescent Integrated |

| Données techniques de l'éclairage | |
|---|---|
| **Code couleur** | 827 [CCT of 2700K] |
| **Flux lumineux** | 1 140 lm |
| **Désignation de la couleur** | Blanc chaud (WW) |
| **Coordonnée chromatique X** | 463 |
| **Coordonnée chromatique Y** | 420 |
| **Température de couleur corrélée (nom.)** | 2700 K |
| **Efficacité lumineuse (nominale)** | 60 lm/W |
| **Indice de rendu de couleur (IRC)** | 82 |

| | |
|---|---|
| **LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)** | 65 % |

| Fonctionnement et électricité | |
|---|---|
| **Fréquence linéaire** | 50 or 60 Hz |
| **Fréquence d'entrée** | 50 ou 60 Hz |
| **Consommation électrique** | 20,0 W |
| **Courant lampe (nom.)** | 141 mA |
| **Heure de démarrage (nom.)** | 1 s |
| **Facteur de puissance (fraction)** | 0.6 |
| **Tension (nom.)** | 220-240 V |

| Commandes et gradation | |
|---|---|
| **Variation de l'intensité lumineuse** | Non |

# MASTER Softone


| Mécanique et boîtier | |
|---|---|
| **Forme de la lampe** | A70 [A 70 mm] |

| Approbation et application | |
|---|---|
| **Taux de mercure (Hg) (max.)** | 2 mg |
| **Taux de mercure (Hg) (nom.)** | 1,5 mg |
| **Consommation d'énergie kWh/1 000 h** | 20 kWh |

| Données du produit | |
|---|---|
| **Nom du produit de la commande** | Master Softone 20W WW E27 220-240V 1PF/6 |

| | |
|---|---|
| **Nom de produit complet** | Master Softone 20W WW E27 220-240V 1PF/6 |
| **Code EOC** | 871150046818500 |
| **Code de commande** | 46818500 |
| **Code 12NC** | 929689111701 |
| **Quantité par pack** | 1 |
| **Code EAN – Produit/Boîte** | 8711500468185 |
| **Conditionnement par carton** | 6 |
| **Codes EAN/UPC - Boîte** | 8727900806236 |

## Schéma dimensionnel




| Product | D (max) | C (max) | F (max) |
|---|---|---|---|
| Master Softone 20W WW E27 220-240V 1PF/6 | 70,8 mm | 152,6 mm | 48,1 mm |

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.