



MASTER Softone

Master Softone 20W WW E27 220-240V 1PF/6

Progettata per la sostituzione di lampade a incandescenza in applicazioni professionali (hotel, ristoranti, luoghi in cui si desidera creare un'atmosfera intima e accogliente).

Warnings and safety

- La rottura di una lampadina molto difficilmente ha un impatto nocivo sulla salute. Se una lampadina si rompe, aerare la stanza per 30 minuti rimuovendone i residui, preferibilmente indossando dei guanti. Mettere le parti rotte in una busta di plastica chiusa e consegnarle al centro di raccolta locale per il riciclaggio. Non utilizzare un aspirapolvere per rimuovere i residui.
- Le lampadine fluorescenti compatte devono essere considerate come rifiuti speciali e consegnate al centro di raccolta locale per il riciclaggio. L'industria europea dei sistemi di illuminazione ha creato un'infrastruttura in grado di riciclare mercurio, vetro, altri metalli, ecc.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	12.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	30.000
Durata specificata (ore)	12.000 ore
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	1.140 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	463
Coordinata cromatica Y (Nom)	420
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	60 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	82


LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	65 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Consumo energetico	20,0 W
Corrente lampada (Nom)	141 mA
Tempo di avvio (Nom)	1 s
Fattore di potenza (frazione)	0.6
Tensione (Nom)	220-240 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

MASTER Softone

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	A70 [A 70 mm]
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	2 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,5 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	20 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Master Softone 20W WW E27 220-240V 1PF/6
Nome completo prodotto	Master Softone 20W WW E27 220-240V 1PF/6

Full EOC	871150046818500
Codice d'ordine	46818500
Codice materiale (12NC)	929689111701
Codice locale	AMBPRO20
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500468185
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8727900806236

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Master Softone 20W WW E27 220-240V 1PF/6	70,8 mm	152,6 mm	48,1 mm

