

Tornado ESaver 12 000 h

Tornado T2 5W WW E27 220-240V 1PF/6

Lampe basse consommation hautes performances. Cette lampe constitue un alliage parfait de haute efficacité énergétique et de taille ultracompacte. Sa très longue durée de vie est un avantage supplémentaire.

Mises en garde et sécurité

- Il est extrêmement peu probable qu'une ampoule brisée ait un effet sur votre santé. Si une ampoule se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et ramassez les morceaux, de préférence en portant des gants. Placez-les dans un sac en plastique que vous fermerez et confierez à une déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.
- Les ampoules fluocompactes appartiennent à la catégorie des déchets spéciaux, et doivent être confiées à votre déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a créé une infrastructure capable de recycler le mercure, d'autres métaux, le verre, etc.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	10.000 h
Nombre de cycles d'allumage	30.000
Durée de vie nominale (heures)	10.000 h
Type de lampe	Compact Fluorescent Integrated

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	270 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée chromatique X	463
Coordonnée chromatique Y	420
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	54 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	82
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	65 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Consommation électrique	5 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Heure de démarrage (nom.)	1,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.6
Tension (nom.)	220-240 V

Tornado ESaver 12 000 h


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	Spirale

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (max.)	2,0 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,5 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Tornado T2 5W WW E27 220-240V 1PF/6
Nom de produit complet	Tornado T2 5W WW E27 220-240V 1PF/6
Code EOC	871829111682000
Code de commande	11682000
Code 12NC	929689114101
Code de commande local	TORN10Y5WE27
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291116820
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291116837

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 5W WW E27 220-240V 1PF/6	43,5 mm	78,0 mm	40,5 mm

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.