



Tornado T2

Tornado T2 20W CDL E27 220-240V 1PF/6

Vysoce výkonná úsporná zářivka. Představuje nejlepší kombinaci vysokých úspor energie a mimořádně kompaktních rozměrů. Další výhodou je velmi dlouhá životnost.

Varování a bezpečnost

- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

Údaje o produktu


Obecné informace		Měrný výkon (jmen.) (nom.)	
Patice krytky	E27 [E27]	Index podání barev (CRI)	80
Nominální životnost	10 000 h	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	65 %
Cyklus zapnutí	10 000	Provozní a elektrické	
Jmenovitá životnost (hodiny)	10 000 h	Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated	Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Světelně technické		Spotřeba energie	20,0 W
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]	Proud zdroje (jmen.)	150 mA
Světelný tok	1 305 lm	Doba spuštění (jmen.)	0,3 s
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Doba zahřívání do 60 % světla	5–40 s s
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	313	Účinník (zlomek)	0.6
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	337	Napětí (jmen.)	220-240 V
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K		

Tornado T2

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	Spirála
Certifikace a použití	
Obsah rtuti (Hg) (max.)	2,0 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,5 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh
Označení a balení	
Objednávací název produktu	Tornado T2 20W CDL E27 220-240V 1PF/6

Celý název výrobku	Tornado T2 20W CDL E27 220-240V 1PF/6
Full EOC	871016340515500
Objednávací kód	40515500
Číslo materiálu (12NC)	929689115001
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8710163405155
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8710163405162

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 20W CDL E27 220-240V 1PF/6	56,5 mm	116,0 mm	47 mm

