Softone ESaver Flamme 6Y

Softone Candle 12W WW E27 220-240V 1PF/6

Lampe basse consommation décorative, alliant confort et design, pouvant remplacer la plupart des ampoules flamme incandescentes.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique fermé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de leur recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
- Les lampes fluorescentes compactes doivent être traitées comme des déchets spéciaux et doivent être portées au site local de gestion des déchets en vue de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a mis en place une infrastructure, capable de recycler du mercure, d'autres métaux, du verre, etc.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	10.000 h
Nombre de cycles d'allumage	30.000
Durée de vie nominale (heures)	10.000 h
Type de lampe	Compact Fluorescent Integrated

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	610 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée chromatique X	463
Coordonnée chromatique Y	420
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	51 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	82
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	65 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Consommation électrique	12,0 W
Courant lampe (nom.)	80 mA
Heure de démarrage (nom.)	1,0 s
Facteur de puissance (fraction)	0.6
Tension (nom.)	220-240 V

Softone ESaver Flamme 6Y

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	B45 [B 45 mm]

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (max.)	2,0 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,5 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	12 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Softone Candle 12W WW E27 220-240V 1PF/6

Nom de produit complet	Softone Candle 12W WW E27 220-240V 1PF/6
Code EOC	871829168097000
Code de commande	68097000
Code 12NC	929689119501
Code de commande local	SOFT12WE27B35
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291680970
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291680987

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Softone Candle 12W WW E27 220-240V 1PF/6	46,5 mm	125,0 mm	43 mm

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.