PHILIPS

Lighting



MASTER PL-Electronic

MASTER PLE-R 27W/865 E27 220-240V 1CT/6

Μη καλυμμένοι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας MASTER - η τέλεια επιλογή για τελικούς χρήστες που απαιτούν τη βέλτιστη απόδοση και αξιοπιστία. Με μια μεγάλη οικογένεια προϊόντων με διάφορες επιλογές ισχύος προσφέρει πλήρεις επιλογές ώστε να εξυπηρετούνται διάφορες χρήσεις και εφαρμογές

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Αν σπάσετε ένα λαμπτήρα, είναι εξαιρετικά απίθανο να επηρεαστεί με οποιονδήποτε τρόπο η υγεία σας. Αν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε το δωμάτιο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε κλειστή πλαστική σακούλα και μεταφέρετέ τα στις τοπικές εγκαταστάσεις αποβλήτων για ανακύκλωση. Μην χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα.
- Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ειδικά απόβλητα και να μεταφέρονται στις τοπικές εγκαταστάσεις αποβλήτων για ανακύκλωση. Η Ευρωπαϊκή βιομηχανία φωτισμού έχει δημιουργήσει υποδομές με τη δυνατότητα ανακύκλωσης υδραργύρου, άλλων μετάλλων, γυαλιού κ.λπ.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27 [E27]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	15.000 h
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	865 [CCT of 6500K]
Φωτεινή ροή	1.700 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό φως ημέρας
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	313
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	337

Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	6500 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	63,4 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	81
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	65 %

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 ή 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	27,0 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	124 mA
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	1,0 s

MASTER PL-Electronic

Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.9
Τάση (ονομ.)	220-240 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα

Σχήμα λαμπτήρα	Σωλήνας


Έγκριση και Εφαρμογή

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	1,5 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,4 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	27 kWh

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER PLE-R 27W/865 E27 220-240V 1CT/6
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER PLE-R 27W/865 E27 220-240V 1CT/6
Full EOC	871150054389910
Κωδικός παραγγελίας	54389910
Αρ. υλικού (12NC)	929689132401
Τοπικός κωδικός	MPLE/27/E27C/C6
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500543899
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500543615

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PLE-R 27W/865 E27 220-240V 1CT/6	39,6 mm	174,2 mm	48 mm

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.