



MASTER PL-Electronic

MASTER PLE-R 27W/865 E27 220-240V 1CT/6

Незакрытые плафонами энергосберегающие лампы MASTER – идеальный выбор конечных пользователей, которым важны наилучшие показатели надежности и эксплуатации.

Предупреждение и условия безопасности

- Маловероятно, что нарушение целостности лампы отрицательно скажется на состоянии вашего здоровья. Если лампа разбилась, необходимо проветрить помещение в течение 30 минут и собрать осколки, желательно в перчатках. Уберите осколки в закрывающийся пластиковый пакет и отнесите в местный центр приема отходов для переработки. Запрещается использовать пылесос для сбора осколков.
- Компактные флуоресцентные лампы приравниваются к продуктам специальной категории, которые необходимо передавать в местный центр приема отходов для переработки. Европейские компании, занимающиеся осветительными приборами, создали инфраструктуру, способную перерабатывать ртуть, другие металлы, стекло и т. д.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Номинальный срок службы	15 000 часов
Цикл переключения	50 000
Срок службы (часов)	15 000 часов
Осветительная технология	Compact Fluorescent Integrated

Технические характеристики освещения	
Код цвета	865 [CCT of 6500K]
Светоотдача	1 700 лм
Обозначение цвета	Холодный дневной свет
Координата цветности X (ном.)	313
Координата цветности Y (ном.)	337

Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	63,4 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	81
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	65 %


Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 or 60 Hz
Входная частота	50 или 60 Hz
Энергопотребление	27,0 В
Ток лампы (ном.)	124 mA
Время включения (ном.)	1,0 s
Коэффициент мощности (доля)	0.9

MASTER PL-Electronic

Напряжение (ном.)	220-240 Вт
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	Цилиндрическая
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (макс.)	1,5 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,4 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	27 kWh
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTER PLE-R 27W/865 E27 220-240V 1CT/6

Полное название продукта	MASTER PLE-R 27W/865 E27 220-240V 1CT/6
Полный код продукта	871150054389910
Код заказа	929689132401
Материал № (12NC)	929689132401
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500543899
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8711500543615

Чертеж размеров



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PLE-R 27W/865 E27 220-240V 1CT/6	39,6 мм	174,2 мм	48 мм

