



Tornado T2

Tornado T2 5W WW E14 220-240V 1PF/6

Energibesparende lyskilde med høy effekt. Denne lyskilden tilbyr den beste kombinasjonen av høy energieffektivitet og kompakt størrelse. En ekstra fordel er den veldig lange levetiden.

Warnings and safety

- Det er lite sannsynlig at din helse vil bli påvirket hvis lyskilden knuser. Hvis en lyskilde skulle knuse, må du lufte rommet i 30 minutter og fjerne delene, helst med hansker. Legg dem i en lukket plastpose, og lever den til din lokale gjenvinningsstasjon for resirkulering. Bruk ikke en støvsuger.
- Sparepærer skal behandles som spesialavfall. De må leveres til din lokale gjenvinningsstasjon for resirkulering. Belysningsindustrien i Europa har opprettet en infrastruktur for resirkulering av kvikksølv, andre metaller, glass, o.s.v.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E14 [E14]
Nominell levetid	10 000 time(r)
Brytersyklus	30 000
Anslått levetid (timer)	10 000 time(r)
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	270 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	463
Kromatisk koordinat Y (nom)	420
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	54 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	65 %
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Effektforbruk	5,0 W
lyskildestrøm (nom.)	40 mA
Starttid (nom.)	1,5 s
Effektfaktor (brøk)	0.6
Spennning (nom.)	220-240 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Tornado T2

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	Spiral
-------------	--------

Godkjenning og bruksområde


Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2,0 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,5 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh

Produktdata

Produktnavn for bestilling	Tornado T2 5W WW E14 220-240V 1PF/6
Fullstendig produktnavn	Tornado T2 5W WW E14 220-240V 1PF/6

Full EOC	871829111690500
Bestillingskode	11690500
Materialenr. (12NC)	929689134101
Lokal bestillingskode	3820298
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291116905
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718291116912

Målskisse



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 5W WW E14 220-240V 1PF/6	43,5 mm	88,0 mm	40,5 mm

