



MASTER PL-Electronic

MASTER PLE-R 15W/827 B22 220-240V 1CT/6

Ikke-overbygge, energibesparende MASTER-lyskilder – det perfekte valget for kresne kunder som vil ha høyest mulig ytelse og pålitelighet.

Warnings and safety

- Det er lite sannsynlig at din helse vil bli påvirket hvis lyskilden knuser. Hvis en lyskilde skulle knuse, må du lufte rommet i 30 minutter og fjerne delene, helst med hansker. Legg dem i en lukket plastpose, og lever den til din lokale gjenvinningsstasjon for resirkulering. Bruk ikke en støvsuger.
- Sparepærer skal behandles som spesialavfall. De må leveres til din lokale gjenvinningsstasjon for resirkulering. Belysningsindustrien i Europa har opprettet en infrastruktur for resirkulering av kvikksølv, andre metaller, glass, o.s.v.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	B22 [B22]
Nominell levetid	20 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Anslått levetid (timer)	20 000 time(r)
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	890 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	463
Kromatisk koordinat Y (nom)	420
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	58,3 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	65 %
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Effektforbruk	15,0 W
Lyskildestrøm (nom.)	110 mA
Starttid (nom.)	1,0 s
Effektfaktor (brøk)	0.6
Spennning (nom.)	220-240 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

MASTER PL-Electronic

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	Stav
-------------	------

Godkjenning og bruksområde


Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	1,5 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	15 kWh

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MASTER PLE-R 15W/827 B22 220-240V 1CT/6
Fullstendig produktnavn	MASTER PLE-R 15W/827 B22 220-240V 1CT/6

Full EOC	871150075205510
Bestillingskode	75205510
Materialenr. (12NC)	929689142101
Lokal bestillingskode	3820842
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500752055
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8711500714817

Målskisse



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PLE-R 15W/827 B22 220-240V 1CT/6	39,6 mm	124,7 mm	48 mm

