



MASTER PL- Electronic

MASTER PLE-R 15W/827 B22 220-240V 1CT/6

Ej täckta energisnåla MASTER-ljuskällor – det perfekta valet för slutanvändare som kräver bästa prestanda och tillförlitlighet. Med ett stort produktsortiment med flera olika effekter finns det ett alternativ för varje användningsområde.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare
- Kompaktlysrör ska hanteras som miljöfarligt avfall och måste tas till en återvinningsanläggning för återvinning. Den europeiska belysningsbranschen har utvecklat en infrastruktur som kan återvinna kvicksilver, andra sorters metaller, glas osv.

Produktdata

Allmän information	
Socket	B22 [B22]
Nominell livslängd	20 000 h
Driftcykel	50 000
Specifierad livslängd (timmar)	20 000 h
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	890 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	463
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	420
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	58,3 lm/W

Färgåtergivningsindex	82
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	65 %
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Ingångsfrekvens	50 eller 60 Hz
Effektförbrukning	15,0 W
Lampström (nom)	110 mA
Tändningstid (nom)	1,0 s
Effektfaktor (fraktion)	0.6
Spänning (nom)	220-240 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

MASTER PL-Electronic

Mekanik och armaturhus

Lampform	Stav
----------	------

Användning och godkännande


Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	1,5 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	15 kWh

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MASTER PLE-R 15W/827 B22 220-240V 1CT/6
Fullständigt produktnamn	MASTER PLE-R 15W/827 B22 220-240V 1CT/6

Full EOC	871150075205510
Beställningsnummer	75205510
Materialnummer (12NC)	929689142101
Lokal kod	8345766
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500752055
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8711500714817

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PLE-R 15W/827 B22 220-240V 1CT/6	39,6 mm	124,7 mm	48 mm

