



Softone sparepære Globe

Softone Globe 16W WW E27 G120 1CH/4

Dekorativ tildekket sparepære for hjembelysning

Warnings and safety

- Det er lite sannsynlig at din helse vil bli påvirket hvis lyskilden knuser. Hvis en lyskilde skulle knuse, må du lufte rommet i 30 minutter og fjerne delene, helst med hansker. Legg dem i en lukket plastpose, og lever den til din lokale gjenvinningsstasjon for resirkulering. Bruk ikke en støvsuger.
- Sparepærer skal behandles som spesialavfall. De må leveres til din lokale gjenvinningsstasjon for resirkulering. Belysningsindustrien i Europa har opprettet en infrastruktur for resirkulering av kvikksølv, andre metaller, glass, o.s.v.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	10 000 time(r)
Brytersyklus	30 000
Anslått levetid (timer)	10 000 time(r)
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	860 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	463
Kromatisk koordinat Y (nom)	420
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	55 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	65 %
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Effektforbruk	16,0 W
Lyskildestrøm (nom.)	116 mA
Starttid (nom.)	0,3 s
Effektfaktor (brøk)	0.6
Spennning (nom.)	220-240 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Softone sparepære Globe

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	G120 [G 120 mm]
-------------	-----------------

Godkjenning og bruksområde


Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2,0 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,5 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	16 kWh

Produktdata

Produktnavn for bestilling	Softone Globe 16W WW E27 G120 1CH/4
Fullstendig produktnavn	Softone Globe 16W WW E27 G120 1CH/4

Full EOC	871150083014245
Bestillingskode	83014245
Materialenr. (12NC)	929689151502
Lokal bestillingskode	3843252
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500830142
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8711500830968

Målskisse



Product	C (max)	F (max)
Softone Globe 16W WW E27 G120 1CH/4	182 mm	48,2 mm

