



Softone Globe

Softone Globe 23W CDL E27 G120 1CH/4

Die dekorative Globe-Form macht die Softone Globe besonders attraktiv für Anwendungen, bei denen das Leuchtmittel zu sehen ist.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Zerschlagen einer Lampe Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn eine Lampe zerbricht, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang, und entfernen Sie die Bruchstücke am besten mit Handschuhen. Geben Sie die Stücke in eine Plastiktüte, und bringen Sie sie zur örtlichen Sammelstelle. Verwenden Sie keinen Staubsauger.
- Kompaktleuchtstofflampen sind als Sondermüll zu behandeln und müssen bei der örtlichen Müllsammelstelle zur Wiederverwertung abgegeben werden. Die europäische Beleuchtungsindustrie hat die nötige Infrastruktur zur Wiederverwertung von Quecksilber, anderen Metallen, Glas usw. eingerichtet.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer	10.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	30.000
Nennlebensdauer (Std.)	10.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Compact Fluorescent Integrated
Lichttechnische Daten	
Farbcode	865 [CCT of 6500K]
Lichtstrom	1.310 lm
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht
Farbkoordinate X (Nom)	313
Farbkoordinate Y (nom.)	337
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K
Nennlichtausbeute (nom.)	57 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	80


Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	65 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 oder 60 Hz
Energieverbrauch	23,0 W
Lampenstrom (Nom)	165 mA
Startzeit (Nom)	0,3 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	10 bis 100 s s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.6
Spannung (Nom)	220-240 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Softone Globe

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	G120 [G 120 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (max.)	2,0 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	1,5 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	23 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	Softone Globe 23W CDL E27 G120 1CH/4

Gesamtbezeichnung des Produkts	Softone Globe 23W CDL E27 G120 1CH/4
Gesamt-Produktcode	871150046906901
Bestellcode	46906901
Material-Nr. (12NC)	929689152001
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500469069
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8710163405209

Abmessungsskizzen



Product	C (max)	F (max)
Softone Globe 23W CDL E27 G120 1CH/4	182 mm	48,2 mm

