



Softone ESaver Glob

Softone Globe 20W WW E27 G120 1CH/4

Lămpi decorative acoperite, cu consum redus de energie, utilizate în consumul public

Warnings and safety

- Spargerea unui bec este extrem de puțin probabil să aibă un impact asupra sănătății. Dacă un bec se sparge, aerisiți camera timp de 30 de minute și îndepărtați bucățile, preferabil cu mănuși. Puneți-le într-o pungă de plastic închisă și duceți-le la unitățile locale de colectare a deșeurilor, în vederea reciclării. Nu folosiți aspiratorul.
- Becurile fluorescente compacte trebuie tratate ca deșeuri speciale și oferite unităților locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Industria europeană a corpurilor de iluminat a stabilit o infrastructură capabilă să recicleze mercurul, alte metale, sticla etc.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
Durată de viață nominală	10.000 ore
Ciclu de comutare	30.000
Durată de viață nominală (ore)	10.000 ore
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Flux luminos	1.140 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Coordonată cromatică X (nom.)	463
Coordonată cromatică Y (nom.)	420
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	57 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	82


Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	65 %
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Consum de curent	20,0 W
Curent lampă (nom.)	141 mA
Timp de pornire (nom.)	0,3 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	10-100 s s
Factor de putere (fracție)	0.6
Tensiune (nom.)	220-240 V
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Softone ESaver Glob

Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	G120 [G 120 mm]
Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (max.)	2,0 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,5 mg
Consum de energie kWh/1000 h	20 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	Softone Globe 20W WW E27 G120 1CH/4

Numele complet al produsului	Softone Globe 20W WW E27 G120 1CH/4
Full EOC	871150083015945
Cod de comandă	83015945
Număr material (12NC)	929689171103
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500830159
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8711500830975

Cote



Product	C (max)	F (max)
Softone Globe 20W WW E27 G120 1CH/4	182 mm	48,2 mm

