



Circular

Circular ES 24W CDL E27 220-240V 1CT/6

Energooszczędna świetlówka kołowa

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Uraz w następstwie stłuczenia źródła światła jest niezwykle mało prawdopodobny. Jeśli dojdzie do stłuczenia, należy przez 30 minut wietrzyć pomieszczenie i usunąć fragmenty źródła światła, najlepiej przy użyciu rękawic. Następnie należy umieścić je w zamykanym worku plastikowym i przekazać odpowiednim służbom do recyklingu. Nie należy używać odkurzacza.
- Świetlówki kompaktowe muszą być traktowane jako odpady specjalne i przekazywane odpowiednim służbom lokalnym do recyklingu. Europejscy producenci sprzętu oświetleniowego stworzyli infrastrukturę służącą do odzyskiwania odpadów, w tym rtęci, innych metali, szkła itd.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	6 000 h
Cykl Przetwarzania	6 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	6 000 h
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]
Strumień Świetlny	1 700 lm
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	313
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	337
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	68 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Zużycie energii	24,0 W
Lamp Current (Nom)	190 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,3 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	5–40 s s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.6
Napięcie (Nom)	220–240 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	Okrągłe

Certyfikaty i zastosowania


Zawartość rtęci (Hg) (Max)	5,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	24 kWh

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	Circular ES 24W CDL E27 220-240V 1CT/6
Pełna nazwa produktu	Circular ES 24W CDL E27 220-240V 1CT/6

Full EOC	871150031705610
Kod zamówienia	31705610
Materiał Nr (12NC)	929689187201
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500317056
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8711500317063

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Circular ES 24W CDL E27 220-240V 1CT/6	17,5 mm	77,5 mm	227,2 mm

