



Softone Flame

Softone Flame 11W E27 220-240V A55 1PF/6

Standard sparepære med en lys brun farge

Warnings and safety

- Det er lite sannsynlig at din helse vil bli påvirket hvis lyskilden knuser. Hvis en lyskilde skulle knuse, må du lufte rommet i 30 minutter og fjerne delene, helst med hansker. Legg dem i en lukket plastpose, og lever den til din lokale gjenvinningsstasjon for resirkulering. Bruk ikke en støvsuger.
- Sparepærer skal behandles som spesialavfall. De må leveres til din lokale gjenvinningsstasjon for resirkulering. Belysningsindustrien i Europa har opprettet en infrastruktur for resirkulering av kvikksølv, andre metaller, glass, o.s.v.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	10 000 time(r)
Brytersyklus	30 000
Anslått levetid (timer)	10 000 time(r)
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Teknisk belysning	
Lysytelse	496 lm
Fargebetegnelse	Flamme
Kromatisk koordinat X (nom)	463
Kromatisk koordinat Y (nom)	420
Korrelert fargetemperatur (nom)	2200 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	48 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	65 %


Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Effektforbruk	11,0 W
Lyskildestrøm (nom.)	80 mA
Starttid (nom.)	1,0 s
Effektfaktor (brøk)	0.6
Spennning (nom.)	220-240 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	A55 [A 55 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2,0 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,5 mg

Softone Flame

Energiforbruk kWh/1000 t	11 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	Softone Flame 11W E27 220-240V A55 1PF/6
Fullstendig produktnavn	Softone Flame 11W E27 220-240V A55 1PF/6
Full EOC	871829168209700
Bestillingskode	68209700

Materialenr. (12NC)	929689198202
Lokal bestillingskode	3843224
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291682097
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718291682103

Målskisse



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Softone Flame 11W E27 220-240V A55 1PF/6	56 mm	109,0 mm	45,5 mm

