



MASTER PL- Electronic

MASTER PLE-R 20W/827 E27 220-240V 1CT/6

Nekryté úsporné zářivky MASTER – perfektní volba pro koncové uživatele požadující nejlepší výkon a spolehlivost. Dostupné v různých typech příkonů, vhodné pro celou řadu aplikací.

Varování a bezpečnost

- Při rozbití lampy je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se lampa rozbije, vyvětrejte místnost na 30 minut a odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

Údaje o produktu


Obecné informace	
Patice krytky	E27 [E27]
Nominální životnost	20 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Jmenovitá životnost (hodiny)	20 000 h
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Světelné technické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Světelný tok	1 220 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	457
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	416
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	60 lm/W
Index podání barev (CRI)	82
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	65 %
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Spotřeba energie	20,0 W
Proud zdroje (jmen.)	140 mA
Doba spuštění (jmen.)	1,0 s

MASTER PL-Electronic

Účinník (zlomek)	0.6
Napětí (jmen.)	220-240 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	Tyčová
Certifikace a použití	
Obsah rtuti (Hg) (max.)	1,5 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,41 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh
Označení a balení	
Objednávací název produktu	MASTER PLE-R 20W/827 E27 220-240V 1CT/6

Celý název výrobku	MASTER PLE-R 20W/827 E27 220-240V 1CT/6
Full EOC	871150075143010
Objednávací kód	75143010
Číslo materiálu (12NC)	929746197004
Místní kód	PLE20
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500751430
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8711500761408

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PLE-R 20W/827 E27 220-240V 1CT/6	39,6 mm	137,2 mm	48,0 mm

