PHILIPS

Lighting

MASTER PL-Electronic Stairway 20 000 h

MASTER Stairway 20W/827 E27 1CH/6

Les lampes basse consommation à démarrage rapide et cycles de commutation illimités peuvent être utilisées lorsque vous devez allumer/éteindre la lumière très souvent.

Mises en garde et sécurité

- Il est extrêmement peu probable qu'une ampoule brisée ait un effet sur votre santé. Si une ampoule se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et ramassez les morceaux, de préférence en portant des gants. Placez-les dans un sac en plastique que vous fermerez et confierez à une déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.
- Les ampoules fluocompactes appartiennent à la catégorie des déchets spéciaux, et doivent être confiées à votre déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a créé une infrastructure capable de recycler le mercure, d'autres métaux, le verre, etc.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	20 000 h
Nombre de cycles d'allumage	500 000
Durée de vie nominale (heures)	20 000 h
Type de lampe	Compact Fluorescent Integrated

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	1 230 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)

Coordonnée chromatique X	460
Coordonnée chromatique Y	415
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	61,5 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	82
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	65 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Consommation électrique	20 W

MASTER PL-Electronic Stairway 20 000 h

Courant lampe (nom.)	145 mA
Heure de démarrage (nom.)	1,0 s
Facteur de puissance (fraction)	0.6
Tension (nom.)	220-240 V

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	Stick

Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (max.)	1,5 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,41 mg

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	20 kWh

Données du produit

Nom du produit de la commande	MASTER Stairway 20W/827 E27 1CH/6
Nom de produit complet	MASTER Stairway 20W/827 E27 1CH/6
Code EOC	872790087769400
Code de commande	87769400
Code 12NC	929746199901
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900877694
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8727900877700

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER Stairway 20W/827 E27 1CH/6	39,6 mm	137,2 mm	48,0 mm

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.