



MASTER Stairway

MASTER Stairway 20W/827 E27 1CH/6

Energooszczędne źródła światła o szybkim zapłonie i dopuszczalności nieograniczonej liczby włączeń/wyłączeń doskonale sprawdzą się w miejscach, gdzie użytkownicy często zapalają i gaszą światło.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Uraz w następstwie stłuczenia źródła światła jest niezwykle mało prawdopodobny. Jeśli dojdzie do stłuczenia, należy przez 30 minut wietrzyć pomieszczenie i usunąć fragmenty źródła światła, najlepiej przy użyciu rękawic. Następnie należy umieścić je w zamkniętym worku plastikowym i przekazać odpowiednim służbom do recyklingu. Nie należy używać odkurzacza.
- Świetłówki kompaktowe muszą być traktowane jako odpady specjalne i przekazywane odpowiednim służbom lokalnym do recyklingu. Europejscy producenci sprzętu oświetleniowego stworzyli infrastrukturę służącą do odzyskiwania odpadów, w tym rtęci, innych metali, szkła itd.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	20 000 h
Cykl Przetwarzania	500 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	20 000 h
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Strumień Świetlny	1 230 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	460
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	415
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	61,5 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82

LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	65 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Zużycie energii	20 W
Lamp Current (Nom)	145 mA
Czas uruchomienia (Nom)	1,0 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.6
Napięcie (Nom)	220-240 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

MASTER Stairway

Mechanika i korpus

Kształt bańki	Podłużne
---------------	----------

Certyfikaty i zastosowania


Zawartość rtęci (Hg) (Max)	1,5 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,41 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	20 kWh

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER Stairway 20W/827 E27 1CH/6
------------------------------	-----------------------------------

Pełna nazwa produktu	MASTER Stairway 20W/827 E27 1CH/6
Full EOC	872790087769400
Kod zamówienia	87769400
Materiał Nr (12NC)	929746199901
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8727900877694
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8727900877700

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER Stairway 20W/827 E27 1CH/6	39,6 mm	137,2 mm	48,0 mm

