

MASTER PL-Electronic 15 000 h 5 à 11W

MASTER PLE-R 23W/827 E27 220-240V 1CT/6

Lampes MASTER basse consommation non couvertes - le choix idéal pour les utilisateurs finaux à la recherche de lampes performantes avec une fiabilité optimale. Disponibles dans une vaste gamme d'intensités différentes, ces lampes offrent un choix complet adapté aux différentes utilisations et applications.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique fermé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
- Les lampes fluorescentes compactes doivent être traitées comme des déchets spéciaux et doivent être portées au site local de gestion des déchets en vue de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a mis en place une infrastructure, capable de recycler du mercure, d'autres métaux, du verre, etc.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	20'000 h
Nombre de cycles d'allumage	50'000
Durée de vie nominale (heures)	20'000 h
Type de lampe	Compact Fluorescent Integrated

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	1'500 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée chromatique X	457
Coordonnée chromatique Y	416
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	63 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	82
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	65 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz

MASTER PL-Electronic 15 000 h 5 à 11W

Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Consommation électrique	23.0 W
Courant lampe (nom.)	156 mA
Heure de démarrage (nom.)	1.0 s
Facteur de puissance (fraction)	0.6
Tension (nom.)	220-240 V

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	Stick

Approbation et application


Taux de mercure (Hg) (max.)	1.5 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1.41 mg

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	23 kWh

Données du produit

Nom du produit de la commande	MASTER PLE-R 23W/827 E27 220-240V 1CT/6
Nom de produit complet	MASTER PLE-R 23W/827 E27 220-240V 1CT/6
Code EOC	871150075144710
Code de commande	75144710
Code 12NC	929747197004
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500751447
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500761415

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PLE-R 23W/827 E27 220-240V 1CT/6	39.6 mm	152.2 mm	48.0 mm

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.