

Day-Brite


CFI

par @signify

Soins de santé

SurgiCare 2x4

SSTR
6 200 à 24 000 lumens



Le luminaire DEL **SurgiCare** de Day-Brite / CFI est entièrement scellé pour une protection maximale dans les salles d'opération. Le boîtier ne présente aucune ouverture au-dessus du plafond et le luminaire est scellé à la structure à l'aide d'un joint d'étanchéité. La porte est également scellée et maintenue en place à l'aide de vis imperdables. Les câbles de sécurité retiennent la porte de façon sécuritaire sur le boîtier pour faciliter l'entretien.

Projet: _____
 Emplacement: _____
 No de catalogue: _____
 Type de luminaire: _____
 Lampes: _____ Qté: _____
 Notes: _____

Guide pour commander

exemple: SSTR24G62L940HSTDST12FUNVDIM1

Gamme	Dimension	Type de plafond	Lumens à la sortie	Couleur	Matériau boîtier	Matériau cadre
SSTR	24	U			HST	DST
SSTR Luminaire linéaire encastré SurgiCare	24 2x4	U Profilé/bordure universelle	<u>Blanc</u> 62L 6200 lm 120L 12000lm 180L 18000lm 240L 24000lm <u>Blanc/vert¹</u> 6232L 6200 lm blanc/3200 lm vert 12532L 12500 lm blanc/3200 lm vert 18032L 18000 lm blanc/3200 lm vert 6264L 6200 lm blanc/6400 lm vert 6298L 6200 lm blanc/9800 lm vert	940 IRC 90, 4000K 950 IRC 90, 5000K	HST Acier laminé à froid calibre 20	DST Acier laminé à froid calibre 18
Lentille	Tension	Gradation/circuits	Options			
	UNV					
12F Acrylique prismatique 0,125 101 Polycarbonate opale 0,125 SYM² Acrylique prismatique symétrique 0,125 avec grille PRE ASM² Acrylique prismatique symétrique 0,150 avec grille PRE	UNV Tension universelle 120-277V	DIM1 0-10V, un circuit DIM2¹ 0-10V, deux circuits	TR³ Vis à tête creuse inviolables RFI Filtre perturbation radioélectrique MIL² MIL-STD-461F			

1. Spécifier option DIM2 avec options DEL blanche/verte pour commuter indépendamment les TCP.
2. Utiliser seulement les options de lentille SYM ou ASM avec l'option MIL.
3. Spécifier seulement l'option de lentille avec l'option TR.

SSTR SurgiCare DEL 2x4

6 200 à 24 000 lumens

Spécifications

Caractéristiques

- Boîtier avec triple joint d'étanchéité à cellules fermées ou joints d'étanchéité en silicone extrudé
- Lentille de contrôle symétrique ou asymétrique/symétrique avec grille IEM pour minimiser les émissions rayonnées
- Option MIL-STD-461F pour le contrôle des émissions conduites ou rayonnées
- Options de 1 ou 2 circuits pour la commutation entre la couleur verte et blanche

Spécifications

- **Boîtier**: boîtier en acier laminé à froid avec soudures continues pour assurer la protection contre l'infiltration
- **Cadre de porte**: acier laminé à froid formé de calibre 18 à chevauchement. Le cadre de porte est rattaché au boîtier avec un câble d'aéronef. Permet un accès au(x) régulateur(s) et aux cartes en dessous du plafond. Les joints

d'étanchéité en EPDM à cellules fermées et de silicone scellent la porte au plafond pour empêcher l'infiltration de contaminants. La porte est rattachée au boîtier avec des vis à tête Phillips en acier inoxydable imperdable peintes blanches.

- **Lentille**: options de lentille en acrylique prismatique offertes en configurations symétrique ou asymétrique/symétrique. Options de grille PRE dans les deux configurations de distribution pour utilisation avec l'option MIL-STD-461F
- **Fini**: boîtier et cadre de porte peints après fabrication avec un revêtement de poudre de polyester blanc. Les surfaces exposées sont finies avec une peinture antimicrobienne
- **DEL**: puces DEL à semi-conducteurs avec options de couleurs de température proximale blanc 4000K ou 5000K et un index de rendu des couleurs de 90 minimum. Options de combinaisons de blanc et vert d'une longueur d'ondes de 530nm offertes

- **Régulateurs**: régulateurs électronique à tension universelle 120-270V. Gradation 0-10V en baisse jusqu'à 10% avec option de commutation à 1 ou deux circuits
- **Montage**: le boîtier de grille convient pour les systèmes de plafond à profilés en T de 1-1/2 po et 15/16 po de large. Entrées défonçables de 7/8 po fournies sur le dessus et aux extrémités pour montage en enfilade. Connecteur à bras pivotant fourni pour les applications avec bordures
- **Entretien**: joints d'étanchéité scellant le cadre de porte au profilé en T ou à la structure pour accès aux régulateurs et carte en dessous du plafond
- **Homologation**: homologué cULus, NSF, indice de protection IP65, ISO4
- **Garantie**: limitée de 5 ans

Données sur l'énergie

STS24 Blanc

Plage de lumens	Rangées DEL	Puissance (W)	Lumens émis
62L	2 rangées	50,0	5500
120L	4 rangées	100,0	11000
180L	6 rangées	150,0	8250
240L	8 rangées	200,0	11000


STS22 Blanc/vert

Plage de lumens	Rangées DEL	Blanc		Vert	
		Puissance (W)	Lumens	Puissance (W)	Lumens
6232L	2 vert/2 blanc	50,0	6250	55	3250
12532L	2 Vert/4 Blanc	100,0	12500	55	3250
18032L	2 Vert/6 Blanc	150,0	18000	55	3250
6264L	4 Vert/2 Blanc	50,0	6250	110	6450
6298L	6 Vert/2 Blanc	50,0	6250	165	9800

SSTR SurgiCare DEL 2x4



6 200 à 24 000 lumens

Dimensions



Perçage du plafond pour bordure:

22-7/8 po (581mm) x 22-7/8 po (581mm)



© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.

Signify North America Corporation
200 Franklin Square Drive,
Somerset, NJ 08873
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone 800-668-9008