LUMEC


Departement(s):
Department(s):

CHIMNEY ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DE LA CHEMINEE

#Dessin: 50 13 116 101
#Drawing:

BE SURE TO DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING
INTERROMPRE LE COURANT AVANT ENTRETIEN

ATTENTION – FRAGILE
GLASS CHIMNEY
CHEMINEE EN VERRE



1. OPEN HOOD
   OUVRIR LE TOIT
2. TURN SHUTTER COUNTER–CLOCKWISE AND LIFT UP
   TOURNER EN SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE ET ENSUITE SOULEVER L'OBTURATEUR
3. PUT THE CHIMNEY INSIDE THE OPTIC AND INSTALL ON THE RETAINER
   GLISSER LA CHEMINEE A L'INTERIEUR DU SYSTEME OPTIQUE ET INSTALLER SUR LE RESSORT
4. PUT THE SHUTTER IN PLACE AND CLOSE THE HOOD
   REINSTALLER L'OBTURATEUR ET FERMER LE TOIT

#	Revisions:	Date:	Par/By:

TOLERANCES: (SAUF INDICATION CONTRAIRE)

DIMENSIONS/DIMENSIONS:	ANGLES:
0"–12" ± 0.031"	± 1.0°
12"–72" ± 0.063"	
72"&(+) ± 0.125"	
RAYON MIN RADIUS: 0.031"	
∀ DEMOUL./DRAFT ∀: 3.0°	

Titre:
Title: INS ASS LUM SL26, L40U CHEM

Designer:	Echelle: Scale:	#Piece: #Part:
PK	NTS	137069
Verificateur: Inspector:	Date: 01–15–04	