

Maxos LED szpotbetétek – rugalmasság és stílus

Maxos LED Spot Inserts

Az üzletek bizonyos területein, például a gyümölcs- és zöldségstandoknál gyakran fényvetőkre is szükség van a LED-alapú általános világítás mellett. A kiemelő jellegű világítás a Maxos-koncepció szerves része. Ezek a betétek lehetővé teszi, hogy a fénysávokba rugalmasan szereljék be a fényvetők legutóbbi családját, valamint az általános LED-világítást. Elérhetők 4MX960 egységek fényvetőkkel a Maxos sínekhez lapos szalagkábellel (5 x 2,5 mm, 7 x 2,5 mm). Ezek az egységek a fénycsőszakaszokba pattinthatók, akárcsak a szabványos elektromos egységek. A felületre szerelt fényvetőket a betétekhez kell erősíteni.

Előnyök

- Könnyen felszerelhető
- Kiváló illeszkedés a Maxos sínbe
- A StyliD legutóbbi változatával használható

Szolgáltatások

- Egy vagy két StyliD fényvető
- Mindegyik fényvető 360°-os állítási szöggel rendelkezik
- Rugalmas elhelyezés a Maxos sínen

Alkalmazás

- Üzletek

termékjellemzők

Típus	4MX960
Fényforrás	StyliD Compact ST540C (LED25S változat)
	StyliD Performance ST550C (LED39S változat)

Teljesítmény (+/–10%)	36 W (a LED25S változathoz, fény színe: 830)
	53 W (a LED39S változathoz, fény színe: 830)
Sugárzási szög	25° (közepes sugárzási szög)

Maxos LED Spot Inserts

Fényáram	2700 lm (a LED25S változathoz, fény színe: 830)
	4300 lm (a LED39S változathoz, fény színe: 830)
Színhőmérséklet	3000 K
Színvisszaadási index	> 80
Átlagos élettartam – L80B50	50,000 óra
Átlagos élettartam – L90B50	25,000 óra
Vezérlő meghibásodási aránya	1% 5000 óránként
Átlagos környezeti hőmérséklet	+25 °C
Működési hőmérséklet-tartomány	+10 °C és +40 °C között

Vezérlő	Beépített
Hálózati feszültség	220–240 V / 50–60 Hz
Anyag	Szerelvénytálca: alumínium
	Fej és hűtőborda: öntött alumínium
	Elülső fedél: akril vagy üveg
Szín	Fehér (WH)
Csatlakozás	Belső csatlakozó a Maxos sínhez
Felszerelés	A felületre szerelt szpotegységeket a 60 cm-es Maxos fénycsőszakaszra kell erősíteni
Megjegyzések	Az 4MX856 60 cm-es rácsához való fénycsősín
	Kompatibilis a 4MX056 (TL-D hossz) és 4MX656 (TL5 hossz) fénycsősínekkel is, amikor a tartozék takarófedeleket használják

Versions






Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható fényerő	Nem

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220 to 240 V

Általános információ

Az optika típusa	MB
Termékcsalád kódja	4MX960

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti korrelált színhőmérséklet	3000 K

Mechanika és tokozás

Szín	WH

Általános információ

Order Code	Full Product Name	CE jelölés	IEC védelmi osztály	Fényforráscsalád kódja	Az egységek száma	Termékcsalád kódja, A egység
25545200	4MX960 1 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	-	-	LED25S	1 unit	ST540C
25546900	4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	CE mark	I. biztonsági osztály	LED25S	2 units	ST540C
25547600	4MX960 1 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	-	-	LED39S	1 unit	ST550C
25548300	4MX960 2 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	-	-	LED39S	2 units	ST550C

Maxos LED Spot Inserts

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti fényáram
25545200	4MX960 1 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	2700 lm
25546900	4MX960 2 ST540C LED25S/830 PSU MB WH	5400 lm

Order Code	Full Product Name	Kezdeti fényáram
25547600	4MX960 1 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	4300 lm
25548300	4MX960 2 ST550C LED39S/830 PSU MB WH	8600 lm

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Minden jog fenntartva. A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
Minden védjegy a Philips Lighting Holding B.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.