Vaya LED Uplite – éclairage de façade fiable

LED Uplite BBP330

Les propriétaires et constructeurs veulent créer une environnement agréable à un coût réduit, sans toutefois transiger sur la qualité de l'éclairage.Vaya LED Uplite est une solution économique et hautement fiable qui, moyennant un investissement initial minime, permet de créer une gamme d'effets d'éclairage séduisants pour donner vie aux biens immobiliers.

Avantages

- Haute fiabilité
- Bons effets d’éclairage
- Installation aisée

Fonctions

- LED haute puissance de qualité élevée et ballast LED intégré
- Durée de vie de plus de 50 000 heures (maintien du flux lumineux de 70 %) à Ta = 25 °C
- Conception solide – Protection IP67 et résistance à l'impact IK10
- Choix des largeurs de faisceaux – 12, 24 et 60 º
- Choix de lumière blanche chaude (3 000 K) et blanc neutre (4 000 K)

Application

- Éclairage de façade
- Éclairage d’accentuation
- Parcs et jardins

Descriptions

Les données sont sujettes à changement

LED Uplite BBP330

Type	BBP330
Source lumineuse	Module LED intégral
Puissance	15,8 W
Largeur de faisceau	12, 24 ou 60 °
Flux lumineux	1138 lm
Rendement du luminaire	72 lm/W
Température de couleur corrélée	4 000 K
Indice de rendu des couleurs	70
Maintien du flux lumineux - L70	50 000 heures à 35 ºC
Plage de températures de fonctionnement	- 25 ºC < T
Ballast	Intégré (module LED à ballast intégré)
Tension secteur	100-240 V / 50-60 Hz

Gradation	Non
Entrée système de commandes	Max : 45 V DC
Optique	Faisceau intensif 12°
	Faisceau semi-intensif 24 °
	Faisceau extensif 60 °
Cache optique	Verre transparent, trempé
Matériau	Boîtier : fonte d'aluminium
	Cache : acier inoxydable
	Joint : silicone, thermorésistant
Commande	Noir RAL 9011
Connexion	Connecteur à poussoir en 3 pôles acceptant des câbles 3 âme x 1,0 mm
Installation	Encastrés dans le sol avec accessoires de pré-montage
Presse-étoupe	1 x M16
Remarques	La boîte de pré-montage est incluse

Versions

Détails sur le produit

BBP330 9 x LED-HB

Câble électrique BBP330

LED Uplite BBP330

Détails sur le produit

Joint pré-réglé BBP330

BBP330 avec joint pré-réglé séparé

Normes et recommandations

Code de protection contre les chocs mécaniques	IK10

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non

Caractéristiques générales

Marquage CE	Marquage CE
Driver inclus	Oui
Essai au fil incandescent	F
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s
Code famille de lampe	LED-HP
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit
Nombre de sources lumineuses	9
Type d'optique	Faisceau semi-intensif 24°

Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Température de couleur
29883299	BBP330 9xLED-HP/WW 220-240V 24	Blanc chaud
29884999	BBP330 9xLED-HP/NW 220-240V 24	Blanc neutre

Performances Initiales (Conforme IEC)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur proximale initiale	Température Indice de rendu des couleurs
29883299	BBP330 9xLED-HP/WW 220-240V 24	3000 K	85

Order Code	Full Product Name	Température de couleur proximale initiale	Température Indice de rendu des couleurs
29884999	BBP330 9xLED-HP/NW 220-240V 24	4000 K	-

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Tous droits réservés. Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Philips Lighting Holding B.V. ou de leurs ayants droits respectifs.