DayZone - quand design innovant et durabilité se rencontrent

DayZone

En matière d'éclairage général pour les bureaux, les utilisateurs souhaitent tirer parti des avantages qu'offre la technologie LED : un système durable au design élégant et rafraîchissant, sans compromis sur le confort visuel.Nos luminaires LED encastrés DayZone offrent un éclairage fonctionnel de bonne qualité avec une consommation énergétique comparable, voire supérieure, aux systèmes fluorescents classiques. Grâce au caractère novateur de la technologie LED, les luminaires DayZone révolutionnent les règles de conception classiques de l'éclairage fluorescent et offrent une expérience nouvelle tant par leur apparence que par leurs possibilités de gradation. Le contrôle de l'éblouissement et la cohérence des couleurs sont conformes aux normes à venir en matière d'éclairage des bureaux.

Avantages

- Design attrayant
- Solution durable
- Confort visuel

Fonctions

- Flux lumineux pour environnement 500 et 300 lux
- Conception d’optique MLO dédiée comprenant deux surfaces séparées avec possibilité de gradation de la lumière
- Mélangeur lumineux spécial breveté

Application

- Bureaux
- Commerces
- Accueil
- Santé

Descriptions

Type	BBS560 (300 lux, dimensions standard)
	BBS561 (300 lux, dimensions allemandes)
	BBS562 (300 lux, dimensions françaises)
	BBS565 (500 lux, dimensions standard)
	BBS566 (500 lux, dimensions allemandes)
	BBS567 (500 lux, dimensions françaises)
Type de plafond	Plafond en « T » à armatures apparentes et cachées symétriques et plafond à découpe
Faux plafond	Longueur du module : 600 x 600 mm
	Longueur du module : 625 x 625 mm
	Longueur du module : 675 x 675 mm
Lampe	Philips DayZone LED module
Couleur de lumière	Blanc chaud, 3 000 K
	Blanc neutre, 4 000 K
Consommation électrique	4000 K: 51 W (LED35S)
	3000 K: 55 W (LED35S)
Durée de vie utile moyenne L70B50	70 000 heures
Durée de vie utile moyenne L80B50	50 000 heures
Durée de vie utile moyenne L90B50	25 000 heures
Taux de défaillance du driver	1 % toutes les 5000 heures
Température ambiante moyenne	+25 ºC
Tension secteur	230 ou 240 V / 50 Hz

Ballast	Intégré
Cache optique	Optique à microlentilles OLC en acrylique (AC-MLO)
	Optique à microlentilles OLC en polycarbonate (PC-MLO)
Options	Éclairage de secours (intégré) : 3 heures (EL3)
	Commandes d'éclairage : multicontrôleur ActiLume (ACL)
	Compatible DALI (uniquement concernant le PSD à ballast à intensité réglable)
	Fusible Euro (FU) inclus
Connexion	Connecteur à poussoir (PI) ou à soulagement de traction (PIP)
Matériau	Boîtier : acier recouvert de zinc
	Contours : post-laqués, base blanc RAL9016
	Vasque optique :
	- AC-MLO : PMMA
	- PC-MLO : polycarbonate
Installation	Plafonds à armatures apparentes : en plaques, sans accessoires
	Plafonds à armatures cachées : brancards ZBS460 SMB (1 ensemble = 4 pièces), hauteur 25 - 65 mm
	Plafonds à fers cachés avec profils en T 38 mm : brancards ZBS460 SMB-TPM (1 ensemble = 4 pièces)
	Fixations pour plafond plâtre ZBS460 SMB-PLC (1 ensemble = 12 pièces)
	Température de fonctionnement : 10ºC < Ta < 40ºC
Durée de vie	50 000 heures (maintien du flux lumineux de 70 % à T
Accessoires	Jeu de brancards de suspension : ZBS460 SMB (4 pièces), ZBS460 SMB-TPM (4 pièces), ZBS460 SMB-PLC (4 pièces)
Remarques	Optique protégée par un film transparent pendant l'installation
Principales applications	Bureau, commerces, accueil, soins

Versions



Détails sur le produit









Accessoires

Ordercode 910403202503, 910403203803, 910403204103

Ordercode 49303999

Ordercode 49307799



© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Tous droits réservés. Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Philips Lighting Holding B.V. ou de leurs ayants droits respectifs.