Solution d'encastrés modulaires.

GreenSpace Accent Gridlight

Grâce à la famille GreenSpace Accent Modulaire, les commerçants peuvent à présent faire la transition des technologies CDM vers les technologies LED et bénéficier des avantages de la qualité d'éclairage Philips PerfectAccent. Ils pourront ainsi réaliser d'importantes économies d'énergie par rapport à leur installation CDM existante, le tout à un prix raisonnable. Par ailleurs, l'installation est facile et rapide grâce aux deux clips de fixation. Ils pourront par ailleurs remplacer facilement leurs installations actuelles grâce à des diamètres d'encastrement standards. Pour les magasins de vêtements, GreenSpace Accent Modulaire est aussi disponible en plusieurs teintes spéciales pour s'assurer de montrer tous vos produits et vêtements sous leur meilleur jour: La solution PremiumWhite est la meilleure solution pour les magasins de vêtements pour faire paraître les couleurs riches et intenses tout en préservant la vivacité des blancs.

Avantages

- Remplacement aisé des luminaires encastrés CDM
- Rentabilité elévée par rapport aux luminaires CDM en raison de l'efficacité élevée du système
- Eclairage d'accentutation de haute qualité grâce à la lumière du réflecteur Perfect Accent

Fonctions

- Dimensions rétrofit avec luminaires CDM
- Teintes LED pour le commerce et recettes LED pour le rayon frais incluses
- Choisissez parmi trois produits : GD301B, GD302B et GD303B
- Disponible pour l'éclairage secteur normal (PSU), la gradation DALI simple (PSD), compatible DALI Interact (DIA) ou Interact sans fil (WIA)

Les données sont sujettes à changement

GreenSpace Accent Gridlight

Application

- Supermarchés
- Hypermarchés
- Grandes surfaces
- Boutiques de mode

Mises en garde et sécurité

- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Schéma dimensionnel





Détails sur le produit

GreenSpace_Accent_Gridlight-RS301B_WH-DP09

GreenSpace_Accent_Gridlight-RS301B_WH-DP08

GreenSpace_Accent_Gridlight-RS301B_WH-DP10

GreenSpace_Accent_Gridlight-RS302B_BK-DP02

Détails sur le produit

GreenSpace_Accent_Gridlight-RS302B_BK-DP06

GreenSpace_Accent_Gridlight-RS302B_WH-DP01

GreenSpace_Accent_Gridlight-RS302B_WH-DP04

GreenSpace_Accent_Gridlight-RS302B_WH-DP05

GreenSpace_Accent_Gridlight-RS302B_WH-DP11

GreenSpace_Accent_Gridlight-RS302B_WH-DP12

GreenSpace Accent Gridlight

Informations générales	
Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Source lumineuse remplaçable	Non
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Type d'optique	Faisceau semi-intensif
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc RAL 9003
Approbation et application	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire	Oui

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Nombre d'appareillages	Code famille de produits
8718699978181	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	1 unité	GD301B
8718699978198	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	1 unité	GD301B
8718699978204	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	1 unité	GD301B
8718699978211	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	2 unités	GD302B
8718699978228	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	2 unités	GD302B
8718699978235	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	2 unités	GD302B
8718699978242	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	2 unités	GD302B
8718699978259	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	2 unités	GD302B
8718699978266	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	2 unités	GD302B

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718699978181	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	118 lm/W	1.700 lm
8718699978198	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	115 lm/W	2.700 lm
8718699978204	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	123 lm/W	3.900 lm

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718699978211	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	118 lm/W	3.400 lm
8718699978228	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	≥90	125 lm/W	3.500 lm
8718699978235	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	115 lm/W	5.400 lm

GreenSpace Accent Gridlight

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718699978242	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	≥90	121 lm/W	5.700 lm
8718699978259	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	≥90	121 lm/W	5.700 lm

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8718699978266	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	≥80	123 lm/W	7.800 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699978181	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	14,4 W
8718699978198	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	23,5 W
8718699978204	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	31,5 W
8718699978211	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	28,8 W
8718699978228	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	28 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718699978235	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	47 W
8718699978242	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	52 W
8718699978259	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	52 W
8718699978266	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	63 W

Température

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8718699978181	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	+10 à +25 °C
8718699978198	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	+10 à +25 °C
8718699978204	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	+10 à +25 °C
8718699978211	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	+10 à +25 °C
8718699978228	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	+10 à +35 °C

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes
8718699978235	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	+10 à +25 °C
8718699978242	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	+10 à +35 °C
8718699978259	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	+10 à +35 °C
8718699978266	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	+10 à +25 °C

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718699978181	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Non
8718699978198	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Non
8718699978204	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Non
8718699978211	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Non
8718699978228	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8718699978235	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Non
8718699978242	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	Oui
8718699978259	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	Non
8718699978266	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Non

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699978181	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699978198	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699978204	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699978211	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699978228	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8718699978235	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
8718699978242	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699978259	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
8718699978266	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3

Conditions d'application

GreenSpace Accent Gridlight

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
8718699978181	GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Non applicable
8718699978198	GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Non applicable
8718699978204	GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Non applicable
8718699978211	GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Non applicable
8718699978228	GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Niveau de gradation maximal
8718699978235	GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH	Non applicable
8718699978242	GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH	1%
8718699978259	GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH	Non applicable
8718699978266	GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Non applicable

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.